



Приложение №2 "Шины" к Регламенту СТ V1 от 18.07.2023.
Ограничения по размерам колесных дисков и применяемым шинам.



Группа подготовки	Посадочный диаметр диска, дюйм	Ширина комплектного колеса, дюйм (мм)	Производитель	Модель шин	Примечание
Жигули 1300	13	макс 10 дюймов (254 мм)	Yokohama	Advan A048 Advan A052	
Лада 1300	13, 14				
АЗЛК/ИЖМАШ 1600	13, 14, 15	макс 10,5 дюймов (267 мм)			
Жигули 1600	13	макс 10,5 дюймов (267 мм)			
Лада 1600	13, 14				
АЗЛК/ИЖМАШ 2000	13, 14	макс 11,5 дюймов (292 мм)			
ГАЗ 402	15, 16, 17	макс 13 дюймов (330 мм)			
ГАЗ 406					
A5	+2 дюйма	п.4.107 и 4.108 КиТТ СТС	Свободная. Рекомендована шина Yokohama. Только шины для дорожного использования!*		
Туризм 1600	15	макс 8,5"	Yokohama	Слик разрешен. Макс диаметр комплектного колеса 620 мм	
Линия 2000	15	макс 7"		Слик разрешен.	
Туринг Классик 8V	+2 дюйма	Свободная	Yokohama	Модель свободная. Шины с протектором типа «Слик» - запрещены!	
Туринг Классик 16V				Модель свободная. Слик разрешен.	
Open Class	Свободный				
«Восток»	13" (дюймов)	макс 11,5"		Свободная. Рекомендована шина Yokohama.	
«Мондиаль»					
Mitjet 2L	18				
Legend	13	макс 7"			
Shortcut	14	6,5"			

*Серийно выпускаемые шины для дорожного использования - это шины с соответствующими маркировками для Российской Федерации на боковине (с маркировкой «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН №30 или маркировку DOT с указанием стандарта) и не имеющих иной специальной маркировки (аналогичной «Competition Use», «For Rally Use»). Такие шины должны иметь допуск согласно требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" для использования на дорогах общего пользования РФ на легковых автомобилях. Изменение оригинального рисунка протектора запрещено.